



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Čištění a údržba

čistících zón



Každodenní údržba / Pravidelná údržba

Čištění a údržba čistících zón. V případě nedodržení se na výrobek nebude vztahovat záruka.

Každodenní údržba

Každý den vysávejte čistící zónu pomocí výkonného vysavače osazeného otáčivými kartáči. Kartáče slouží k pročešávání vlasové struktury, čímž se uvolňují nečistoty, které jsou poté odstraněny vysavačem. Vzhled vinylových a kartáčových vložek je možné vylepšovat pravidelným čištěním za pomoci vlhkého mopu a nízkopěnicího čistícího prostředku.

Pravidelná údržba

Pokud má rohož otevřené lišty, pak nečistoty propadávají drážkami v rohoži na podklad rohože. Rohože je nutné pravidelně zvedat a prostor pod nimi vysát. Frekvence tohoto čištění závisí na objemu provozu, klimatických podmínkách a poloze vstupních prostor, ale obecně platí, že v místech s vysokým provozem by se měly rohože zvedat a prostor pod nimi vysát jednou za týden. V místech s velmi vysokým provozem by měly být

rohože hloubkově čištěny čtyřikrát až šestkrát ročně a větší část tohoto čištění by měla probíhat v zimních měsících. Hloubkové čištění se provádí vyplavením pomocí vodní sprchy, kdy se na vlasovou strukturu koberce aplikuje proud vody, propere se a poté se vyplaví spolu s nečistotami. Alternativní metodou je chemické čištění, kdy se na vlasovou strukturu aplikuje chemický čistící prostředek, který se naváže na nečistoty a poté se vysaje pomocí vysavače. Teplota vody by neměla přesáhnout 60 °C a čistící prostředky je třeba používat střídavě. Je třeba používat výhradně chemické prostředky vhodné k čištění koberců a postupovat přitom přesně podle pokynů výrobce.

Zátěž

Na rohož lze najet čistícím strojem, paletovým vozíkem nebo osobním automobilem jen pod podmínkou předchozího zajištění rohože přechodem, např. z OSB desky.

